



Wartungseinheit 2-teilig montiert, Innengewinde-Ø: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 – 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

Wartungseinheit 2-teilig montiert, mit Druckminderer, Nebelöler und Filter.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge (L) als 2-teilige Wartungseinheit	93 mm
Innengewinde-Ø	3/8 Zoll
Höhe (H)	196 mm
Produktart	Wartungseinheit

Zubehör

Polycarbonatbehälter für Öler Glas-Ø 33 mm	080023 33
Polycarbonatbehälter für Filter Glas-Ø 33 mm	080024 33
Haltewinkel mit 2 Schrauben Typ ZW11	080025 ZW11