




### Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico, DIN 6535 HB (formato convenienza), 5 pezzi



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2491 6,4
GTIN	4067263087335
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Come n. art. 122490.

Foratura efficiente particolarmente indicata per l'impiego su **acciai inossidabili e resistenti agli acidi**.

Taglienti principali diritti con **design ottimizzato** per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per **un'eccellente evacuazione dei trucioli**.

Elevata resistenza all'usura grazie al **substrato in metallo duro di ultima generazione** e al **rivestimento resistente alle alte temperature**.

##### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

#### Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_s$	8 mm
Ø Nominale $D_c$	6,4 mm
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	24,4 mm
Lunghezza complessiva $L$	79 mm

## Scheda tecnica

Avanzamento f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/gir,
Numero taglienti Z	2
Tolleranza Ø nominale	m7
Norma	DIN 6537 K
Contenuto	5
Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>	34 mm
Serie	Pro INOX
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Esecuzione	4xD
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punte elicoidali

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	35 m/min	S
a umido max.	idonea		

## Scheda tecnica

a umido min.

limitatamente adatta

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG2491-6,4>