Garant

Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG2297 3
GTIN	4067263091837
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. **Longueur de queue suivant DIN** pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.

Comme 202297.

Description technique

Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,022 mm
Longueur totale L	50 mm
Angle d'hélice	45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et ver	
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,03 mm
Type de queue	НВ

Queue	DIN 6535 HB avec h6		
Tolérance Ø nominal	e8		
Sommaire	5		
Ø dents D _C	3 mm		
Angle du chanfrein de bec	45 degré		
Nombre de dents Z	3		
Ø queue D _s	6 mm		
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,02 mm		
Longueur de coupe L _c	6 mm		
Série	Master Steel		
Revêtement	TiAIN		
Type d'outils	Carbure monobloc		
Norme	Norme usine		
Туре	N		
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage		
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D		
Arrosage interne	non		
Méthode d'usinage	HPC		
Bague de couleur	Vert		
Type de produit	Fraise à dresser		

Données utilisateur

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	290 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	Р



Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	85 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master SteelHPC \varnothing e8 DC 3 mm	202295 3
Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master SteelHPC \varnothing e8 DC 3 mm	202297 3