




Komplet VHM-rezkarjev HOLEX Pro Inox M HPC, 5 kos



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2991 12
GTIN	4062406625320
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi **jekel, odpornih proti koroziji**, z **inovativno prevleko in geometrijo**. Posebej za **nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave**, npr. Duplex. **Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.**
Kot art. 202991.

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	16 mm
Celotna dolžina L	73 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Toleranca nazivnega $\varnothing$	e8
Podajanje f_z za robljenje v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
$\varnothing$ držala D_s	12 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm

Število zob Z	4
Ø rezila D _c	12 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	38 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Inox
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

VHM-rezkar HOLEX Pro INOX MHPC Ø e8 DC 12 mm

202991 12