




Fresa in HMI (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2307 2,5
GTIN	4062406199159
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Come n. art. **202307**.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti L_c	6 mm
\varnothing Tagliente D_c	2,5 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,011 mm
Numero denti Z	3
Tolleranza \varnothing nominale	e8
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Angolo dell'elica	45 grado
Forma del codolo	HB
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Lunghezza complessiva L	50 mm

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,01 mm
\emptyset Codolo D _s	6 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Contenuto	5
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	100 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	55 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	adatto		

a secco

limitatamente adatto

Aria

adatto

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 2,5 mm

202307 2,5