

**Garant**

### Inserto per fresatura SEKN 1203 AFTN, per frese a spianare, HB7520



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Classe articolo	21A

#### Descrizione

##### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5$  mm.

#### Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,19 mm
Modello	ST1400
Spessore inserto E	3,18 mm
Codice ISO Inserto	SEKN 1203 AFTN
tecnologia di rivestimento	PVD
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	235 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		