


Garant**Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG1257 3,4 |
| GTIN | 4067263106562 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. **Robuste Werkzeugausführung** und **konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung** für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. **Spezielle Spanraumgeometrie** und **polierte Spanräume** für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. **Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung** zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutlänge $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|--------|
| Toleranz Nenn-Ø | h7 |
| Gesamtlänge L | 66 mm |
| Schaft-Ø D_s | 6 mm |
| Nenn-Ø D_c | 3,4 mm |

Datenblatt

| | |
|-------------------------------------|--|
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Spannutenlänge L_c | 28 mm |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 | 22,9 mm |
| Inhalt | 5 St. |
| Beschichtung | TiAlSiN |
| Semi-Standard | ja |
| Schneidstoff | VHM |
| Ausführung | 6xD |
| Spitzenwinkel | 140 Grad |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Farbring | orange |
| Produktart | Spiralbohrer |
| USP1 | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB |
| USP2 | 5 Stück |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu Kunststoffe | bedingt geeignet | 190 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 200 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 160 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 150 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 110 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | M |

Datenblatt

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|---|
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 40 m/min | S |
| GG(G) | geeignet | 130 m/min | K |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | geeignet | | |
| Luft | bedingt geeignet | | |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG1257 3,4