




Vorteilspack HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser HPC, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2994 6
GTIN	4062406625382
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Herausragende Standzeiten in seiner Klasse bei der Bearbeitung von **korrosionsbeständigen Stählen** durch **innovative Beschichtung und Geometrie**. Speziell für **rostfreie Stähle im Hochleistungsbereich**, z. B. Duplex. **Optimale Zerspanungsleistung** durch **hohe Schnittgeschwindigkeiten**.

Wie Nr. 202994.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schneidenlänge L _c	13 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Spiralwinkel	38 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal

Gesamtlänge L	57 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Freistellungs-Ø D ₁	5,8 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø D _c	6 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	19 mm
Inhalt	5
Serie	Pro Inox
Beschichtung	TiSiN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsong	0,4xD bei Besäumen
Eingriffsbreite a _e bei Fräsong	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	blau
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P

TOOLOX 33	bedingt geeignet	115 m/min	H
TOOLOX 44	bedingt geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	85 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Zubehör

HOLEX Pro Inox M VHM-FräserHPC Ø e8 DC 6 mm

202994 6