

Minifresa per HPC in HMI GARANT Master Steel (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2297 2
GTIN	4067263091813
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. **Lunghezza codolo a norma DIN**. Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell'utensile sensibilmente maggiore. **Risparmiate i costi di riaffilatura:** conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.

Come n. art. 202297.

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,03 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Ø Tagliente D _c	2 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,012 mm
Contenuto	5
Angolo dell'elica	45 grado
Lunghezza complessiva L	50 mm

Ø Codolo D _s	6 mm	
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale	
Numero denti Z	3	
Angolazione dello smusso angolare	45 grado	
Forma del codolo	НВ	
Codolo	DIN 6535 HB con h6	
Lunghezza taglienti L _c	4 mm	
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm	
Serie	MasterSteel	
Rivestimento	TiAlN	
Materiale da taglio	VHM	
Norma	Norma interna	
Modello	N	
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura	
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura	
ssaggio interno per LR no		
Strategia di truciolatura	HPC	
Colore collarino	verde	
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti	

Dati utente

	ldoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	290 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idonea	140 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idonea	120 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idonea	100 m/min	Р



Acciaio < 1100 N/mm²	idonea	70 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idonea	50 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	40 m/min	S
GG(G)	idonea	85 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Accessori

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master SteelHPC \varnothing e8 DC 2 mm	202295 2
Minifresa in HMI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 2 mm	202297 2