


Garant**Fordelspakning GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1050 14
GTIN	4067263134961
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).

Som 205550.**Fordel:**

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Teknisk beskrivelse

Spiralvinkel	42 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm

Hjørnefasvinkel	45 grader
Skaft-Ø D_s	14 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Fristilling-Ø D_1	13 mm
Indhold	5"
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tolerance, nom. Ø	d11
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	36 mm
Antal tænder Z	5
Skærlængde L_c	26 mm
Samlet længde L	83 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,7 mm
Skær-Ø D_c	14 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Fræseprofil	NR
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	egnet	200 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	M
GG (G)	egnet	200 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG1050-14>